TABELA DE AMBIENTES		
Nº	AMBIENTE	ÁREA (m²)	TOTAL (m²)
Refeitório			
27	PÁTIO DESCOBERTO	1091,81	1.091,34
28	QUADRA POLIESPORTIVA	1.000,00	1.000,00
63	REFEITÓRIO	328,81	328,81
64	COZINHA	40,76	40,76
65	PRÉ-LAV.	8,11	8,11
66	DEP. GÊNEROS 1	8,02	8,02
67	DEP. GÊNEROS 2	8,02	8,02
68	CIRCULAÇÃO	26,53	26,53
69	SALA SERVIDORES	36,08	36,08
70	WC MASC	9,89	9,89
71	WC FEM	9,82	9,82
72	DML	2,84	2,84
73	VEST. MASC	27,10	27,10
74	VEST. FEM	27,12	27,12
75	PCD	5,68	5,68
76	DML	5,68	5,68
77	D. ESPORTIVO	15,39	15,39
78	DEP. GERAL	15,39	15,39
79	WC SERV M	13,23	13,23
80	WC SERV F	12,91	12,91
81	PCD	2,66	2,66

PISO	PAREDE
PA	GRANITINA TERRACOTA LAVADA
PB	GRANITINA TERRACOTA COM ASTITO ANTIDERRAPANTE
PC	GRANITINA TERRACOTA POLIDA
PD	GRANITINA CINZA POLIDA
PE	BLOQUETE DE CONCRETO NÃO PERMEÁVEL
PF	CONCREGRAMA
PG	CONCRETO APARENTE
PH	CONCRETO PINTADO

TETO	
TA	CONCRETO APARENTE
TB	STEEL DECK APARENTE
TC	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE

PAREDE	
A	CONCRETO APARENTE
B	PINTURA C/ TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR BRANCO NEVE
C	PINTURA C/ TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR CINZA CLARO
D	PINTURA C/ TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR CINZA ESCURO
E	TIJOLO CERÂMICO APARENTE
F	CASQUINHA DE TIJOLO CERÂMICO
G	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PASTILHA NA SOBE
H	GRANITINA CINZA POLIDA

FA	FORRO DE GESSO
GA	GRELHA DE CHAPA METÁLICA
TC	VIDRO LAMINADO COM PELÍCULA NA BRANCA

TABELA DE PORTAS

CÓD.	LAR (m)	FUNCIONAMENTO	LOCALIZAÇÃO	QT.
PM-01	1,60 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	AUDITÓRIO	1

1- Porta metálica tipo painel divisória, com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza chumbo, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvem (COTA pág. 170) ou similar.

PM-02	1,60 x 2,10	2 FOLHAS CAMARÃO		1
PM-03	0,90 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER	AUDITÓRIO	1

2- Porta metálica tipo painel divisória, com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza chumbo, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvem (COTA pág. 170) ou similar.

PM-04	0,90 x 2,10	2 FOLHAS CAMARÃO	SALA MULTIUSO	1

3- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza chumbo, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvem (COTA pág. 170) ou similar.

PM-05	0,90 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	SALAS DE AULA	12
PM-06	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	SALAS DE REFORÇO	2
PM-07	1,00 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR C/ BARRA ACESSIBIL.	WC ACESSÍVEL	1

4- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor nuvem, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvem (COTA pág. 170) ou similar.

PM-08	0,90 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	GUARITA	1
PM-09	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	GUARITA	1
PM-10	0,90 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER	CASA DE BOMBAS SUPERIOR	1
PM-11	0,90 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER	COZINHA	4
PM-12	2,00 x 2,10	2 FOLHAS DE CORRER	ÁREAS DE SERVIÇO	1

5- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza chumbo, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvem (COTA pág. 170) ou similar. Bandeira fixa em vidro temperado ou laminado 8mm.

PM-13	0,90 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA	DEPÓSITO	1
PM-14	1,60 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA METÁLICA	WC ACESSÍVEL	1
PM-15	1,60 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA METÁLICA	WC FEMININO	1
PM-16	1,60 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA METÁLICA	VESTIÁRIO C/ WC ACESSÍVEL	2
PM-17	1,60 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA METÁLICA	REFEITÓRIO	1

6- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor nuvem, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvem (COTA pág. 170) ou similar. Bandeira fixa em vidro temperado ou laminado 8mm.

PM-18	0,90 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA	ADM. E WC PROF./ AUDIT.	10
PM-19	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR C/ BANDEIRA FIXA DE CORR.	WC ACESSÍVEL	1

7- Portas metálicas tipo veneziana em aço, com pelfiles fixos, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor nuvem, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvem (COTA pág. 170) ou similar.

PM-20	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER	CENTRAL DE GÁS	1

8- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar.

PM-21	1,70 x 2,10	2 FOLHAS FIXAS + 2 FOLHAS DE ABRIR 120°	AUDITÓRIO	1

9- Portas metálicas tipo veneziana em aço, com pelfiles fixos, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar.

PM-22	0,90 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	CASA DE BOMBAS INFERIOR	1

TABELA DE GRADIS

CÓD.	LAR (m)	FUNCIONAMENTO	LOCALIZAÇÃO	QT.

1- Gradeis para portões e fechamentos com tela soldada galvanizada 2,5x2,5cm, com fio de 2,7mm, soldada num quadro de cantoneiras de 1 1/2" x 1/8" e montantes de 1 1/2" x 1/8" a cada 3,00m, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor nuvem, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Fumaça (ou cerca) (COTA pág. 170) ou similar.

GR-01	3,00 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER E 1 FIXA	FACHADA SUL	1
GR-02	12,00 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER	FACHADA OESTE	1
GR-03	12,00 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER E 1 FIXA	FACHADA LESTE	1
GR-04	6,00 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER	FACHADA NORTE	1
GR-05	6,40 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER	FACHADA NORTE	1
GR-06	14,21 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER E 1 FIXA	ACESSO PRAÇA	1
GR-07	12,00 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER	ACESSO PRINCIPAL/PÚBLICO	1
GR-08	10,58 x 2,00	1 FOLHA DE ABRIR 180°	ACESSO PRINCIPAL	1
GR-09	5,50 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER	ACESSO VEÍCULOS	1
GR-10	7,70 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER E 1 FIXA	ACESSO SUL	1
GR-11	3,70 x 2,00	1 FOLHA FIXA	LATERAL ESCADA	1
GR-12	37,66 x 2,00	1 FOLHA FIXA C/ BANDEIRA FIXA	GRADEAMENTO ACOMPANHTO	1
GR-13	5,00 x 1,00	1 FOLHA FIXAS	FACHADA NORTE	1
GR-14	16,84 x 1,00	4 FOLHAS FIXAS	FACHADA NORTE	1
GR-15	4,24 x 0,61	4 FOLHAS FIXAS	FACHADA NORTE	1
GR-16	4,24 x 0,61	4 FOLHAS FIXAS	FACHADA LESTE/OESTE	1
GR-17	4,24 x 0,61	4 FOLHAS FIXAS	FACHADA LESTE/OESTE	15
GR-18	4,24 x 0,61	4 FOLHAS FIXAS	FACHADA LESTE/OESTE	1
GR-19	5,00 x 1,00	1 FOLHA FIXA	FACHADA SUL	1
GR-20	5,23 x 1,00	1 FOLHA FIXA	FACHADA OESTE	1
GR-21	4,24 x 0,61	4 FOLHAS FIXAS	FACHADA OESTE	1
GR-22	4,24 x 0,61	4 FOLHAS FIXAS	VEST. E WC/ REFEITÓRIO	1

TABELA DE CALÇADOS

CÓD.	LAR (m)	FUNCIONAMENTO	LOCALIZAÇÃO	QT.

1- Soleiras em granito com acabamento polido, com espessura e/ emboço abaixo para o piso acabado, assentadas em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) e chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) com adição de impermeabilizante, rejuntadas com cimento branco, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvem (COTA pág. 170) ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm.

CA-01	1,60 x 0,15	1 FOLHA MAXIMUM 4 E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE AULA	12
CA-02	1,60 x 0,15	4 FOLHAS MAXIMUM 4 E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE REFORÇO	2
CA-03	1,60 x 0,15	4 FOLHAS MAXIMUM 4 E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE REFORÇO	2
CA-04	1,60 x 0,15	4 FOLHAS MAXIMUM 4 E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE REFORÇO	2
CA-05	0,97 x 0,60	8 FOLHAS MAXIMUM	WC PROFESSORES	2
CA-06	2,80 x 0,60	8 FOLHAS MAXIMUM	DEPÓSITO PEDAGÓGICO	1
CA-07	4,34 x 0,60	8 FOLHAS MAXIMUM	WC ALUNOS - TRÉO/CX A	1
CA-08	4,34 x 0,60	8 FOLHAS MAXIMUM	WC ALUNOS - TRÉO/CX B	1

2- Soleiras em granito com acabamento polido, com espessura e/ emboço abaixo para o piso acabado, assentadas em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) e chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) com adição de impermeabilizante, rejuntadas com cimento branco, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvem (COTA pág. 170) ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm.

CX-01	1,70 x 1,00	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE REFORÇO	2
CX-11	1,70 x 1,00	2 FOLHAS DE CORRER	SALA DE LEITURA	1
CX-12	1,70 x 1,00	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS C/ BANDEIRA	SALA DE LEITURA	1
CX-13	1,70 x 1,00	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS C/ BANDEIRA	SALA DE LEITURA	1
CX-14	4,34 x 0,60	8 FOLHAS MAXIMUM	WC ALUNOS - TRÉO/CX A	1
CX-15	4,34 x 0,60	8 FOLHAS MAXIMUM	WC ALUNOS - TRÉO/CX B	1
CX-16	4,34 x 0,60	8 FOLHAS MAXIMUM	WC ALUNOS - TRÉO/CX C	1
CX-17	2,80 x 1,10	2 FOLHAS DE CORRER	DEPÓSITO PEDAGÓGICO	1

3- Soleiras em granito com acabamento polido, com espessura e/ emboço abaixo para o piso acabado, assentadas em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) e chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) com adição de impermeabilizante, rejuntadas com cimento branco, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvem (COTA pág. 170) ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm.

CX-18	0,23 x 0,91	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS ADMIN. E WCS	5
CX-19	0,23 x 0,91	2 FOLHAS DE CORRER	SALAS ADMIN. E WCS	1
CX-20	1,84 x 0,91	2 FOLHAS DE CORRER	SALAS ADMIN. E WCS	2
CX-21	3,70 x 1,00	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SECRETARIA E SALA PROF.	2
CX-22	3,70 x 1,00	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SECRETARIA E SALA PROF.	2
CX-23	4,23 x 1,00	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	CIRCULAÇÃO CENTRAL	2
CX-24	4,23 x 1,00	2 FOLHAS DE CORRER	SALAS MULTIUSO	1
CX-25	3,70 x 1,00	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SALA PROFESSORES	1
CX-26	3,70 x 1,00	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SALA PROFESSORES	1
CX-27	1,84 x 1,00	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE APOIO	4
CX-28	0,74 x 2,40	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	GIRADO	1
CX-29	0,74 x 2,40	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	GIRADO	1
CX-30	0,74 x 1,25	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	GUARITA	1
CX-31	0,74 x 1,25	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	GUARITA	1
CX-32	3,00 x 1,00	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXA	ACESSO REFEITÓRIO	1
CX-33	3,00 x 1,00	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXA	ACESSO REFEITÓRIO	1
CX-34	1,70 x 2,00	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIX C/ FOLHAS FIXAS	REFEITÓRIO	2
CX-35	0,77 x 2,00	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	COZINHA E SALA SERVIDORES	1
CX-36	0,77 x 2,00	2 FOLHAS DE CORRER	COZINHA E SALA SERVIDORES	1
CX-37	1,84 x 1,00	2 FOLHAS MAXIMUM	DEPÓSITO DE GÊNEROS	2
CX-38	1,97 x 1,00	2 FOLHAS MAXIMUM	PRÉ-LAVADOR	1
CX-39	1,84 x 1,00	2 FOLHAS MAXIMUM	DEPÓSITO DE GÊNEROS	2

4- Soleiras em granito com acabamento polido, com espessura e/ emboço abaixo para o piso acabado, assentadas em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) e chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) com adição de impermeabilizante, rejuntadas com cimento branco, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar.

CX-40	0,23 x 0,91	2 FOLHAS MAXIMUM	SALAS ADMIN. E WCS	5

5- Soleiras em granito com acabamento polido, com espessura e/ emboço abaixo para o piso acabado, assentadas em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) e chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) com adição de impermeabilizante, rejuntadas com cimento branco, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm.

CX-41	1,60 x 0,15	1 FOLHA TRIANGULAR	SHEDS GRADIL	12
CX-42	1,60 x 0,60	1 FOLHA FIXA	SHEDS GRADIL	12
CX-43	1,60 x 0,60	1 FOLHA FIXA	SHEDS GRADIL	12

TABELA DE CORRIMÃOS E BARRAS

CÓD.	LAR (m)	CARACTERÍSTICAS	LOCALIZAÇÃO	QT.

1- Corrimão de barra cantoneira marcação de 3,5cm/1mm assentado com cantoneiras de chapa de aço dobrada e soldadas em uma peça fixada em toda escada sintético sobre fundo antioxidante (e meias cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvem (COTA pág. 170) ou similar.

CB-01	3,70x0,05	CORDÃO DE TUDO C/ MACIÇO ASSENTADO EM PISO	FACHADA OESTE E LESTE	2
CB-02	3,97x0,05	CORDÃO DE TUDO C/ MACIÇO ASSENTADO EM PAREDE DA ESCADA	FACHADA OESTE E LESTE	2
CB-03	3,10x0,05	CORDÃO DE TUDO C/ MACIÇO ASSENTADO EM PISO EM DIAGONAL	FACHADA OESTE	1
CB-04	3,10x0,05	CORDÃO DE TUDO C/ MACIÇO ASSENTADO EM PISO	FACHADA OESTE	1
CB-05	19,56x0,05	CORDÃO DE TUDO C/ MACIÇO ASSENTADO DETACO	FACHADA NORTE	1

2- Barras de apoio cadeirante marcação de 3,5cm/1mm assentado deslocado e estruturado c/ perfis de chapas de aço dobradas e soldadas em peças fixadas em toda escada sintético sobre fundo antioxidante com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvem (COTA pág. 170) ou similar.

BR-01	0,80x0,05	BRISE VERTICAL FIXO DE TUDO MAÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA OESTE	1
BR-02	0,97x0,05	BRISE VERTICAL FIXO DE TUDO MAÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA OESTE	1
BR-03	0,97x0,05	BRISE VERTICAL FIXO DE TUDO MAÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA OESTE	1
BR-04	0,80x0,05	BRISE VERTICAL FIXO DE TUDO MAÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA NORTE	1
BR-05	0,80x0,05	BRISE VERTICAL FIXO DE TUDO MAÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA NORTE	1
BR-06	0,75x0,05	BRISE VERTICAL FIXO DE TUDO MAÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA NORTE	1

3- Brise de alumínio composto por perfeis lineares horizontais fixos com 6cm de altura por 10cm de profundidade, com espaçamento de 11,5cm entre eixos, instalados em estrutura de perfis de alumínio, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvem (COTA pág. 170) ou similar.

BR-07	11,70x2,30	BRISE HORIZONTAL FIXO DE ALUMÍNIO	SALA DE LEITURA	1
BR-08	2,70x2,30	BRISE HORIZONTAL FIXO DE ALUMÍNIO	SALA DE LEITURA	1

REV.	DATA	EMISSÃO INICIAL
R00	02/12/2019	

NOTAS:
1 NÃO MEDIR O DESENHO, SEMPRE CONSIDERAR AS COTAS.
2 COTAS EM METROS, SENDO EM METRO TODA COTA INDICADA DEVERÁ SER CONFIRMADA NA OBRA.
3 EM CASO DE INCORRÊNCIA ENTRE DESENHOS, A ESCALA MAIS AMPLA É A QUE VIGORA.
4 TODOS OS DETALHES SÃO ESQUEMÁTICOS, DEVENDO SER DESENVOLVIDOS PELO EXECUTANTE.
5 TODOS OS DETALHES SOMENTE SERÃO MODIFICADOS PELA CONSTRUTORA MEDIANTE EXECUÇÃO DE PROTÓTIPO E APROVAÇÃO PRÉVIA DO ARQUITETO RESPONSÁVEL E DO CLIENTE.
6 OBSERVAR AS NORMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO VIGENTES (NBR 9574/86, 9575/86, 9690/83, 9952/87).
7 OBSERVAR A NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15.575/13).
8 OBSERVAR AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (NBR 9050/04, DE 1 DE JULHO DE 1998. TODAS AS ESQUADRIAS COM VIDROS VOLTADOS PARA O EXTERIOR SÃO ANUNCIADOS DE SICM DE ALTURA TERÃO VIDROS DE SEGURANÇA LAMINADO OU ARAMADO.
10. OS GUARDA-CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADOS EM CHAPA DE AÇO, TORNANDO COMO REFERÊNCIA AS MEDIDAS MÍNIMAS ESTABELECIDAS PELA NORMA BRASILEIRA (NBR 14.718/01).
11 RESISTÊNCIA DO CONCRETO: fck = 30MPA
12 - A CONTRATADA DEVERÁ CONSULTAR A CONCESSIONÁRIA LOCAL QUANTO AO GRAU DE COMPROMETIMENTO A CONSTRUIR A CALÇADA DE SUA RESPONSABILIDADE, ADEQUANDO-COM AS NORMAS, CONFORME CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO CP.
13 - A CONTRATADA DEVERÁ CONSULTAR A CONCESSIONÁRIA LOCAL QUANTO AO GRAU DE COMPROMETIMENTO A EXECUTAR A INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL.
14 - OS VãOS DE ACESSO DA EDIFICAÇÃO, PARA PERMITIR ACESSIBILIDADE AS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO DEVERÃO TER LARGURA MÍNIMA DE 1,20 M E NÃO DEVERÃO APRESENTAR DESNÍVEIS NORMAIS ARREDONDADOS OU CHANFRADOS COM ALTURA MÁXIMA DE 1,5 cm E A TRILHOS DE EMBUTIR EM PORTAS DE CORRER.
15 - TODAS AS ESCADAS SERÃO EXECUTADAS EM PISO ANTI-DERRAPANTE, C/ ACABAMENTO LISO E RESISTÊNCIA A 2 HORAS DE FOGO, DEVERÃO TER PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, CONFORME NORMA ABNT.
16 - A COTA ALTIMÉTRICA DO LOTE NO PONTO MÉDIO É DE 981,168m e CORRESPONDE AO NÍVEL 0,-0 Nm DO PROJETO. FOI ADOTADA A COTA 975,80m COMO A COTA ZERO DO PROJETO.
17 - A CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR OS MUROS E DEMAIS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS ATESTAMENTOS: 5m DE QUALQUER FONTE DE IGNIÇÃO; 1,5m DE ABERTURAS, RALOS, POÇOS, CANALETAS E OUTROS EM NÍVEL INFERIOR, 6m DE DEPÓSITO DE MATERIAL INFLAMÁVEL; 10m DE DEPÓSITO DE HIDROGÊNIO.
18 - TODAS AS PAREDES DE ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO TERÃO RESISTÊNCIA DE 4 HORAS AO FOGO.
19 - TODAS AS PORTAS DE SAÍDA COM MAIS DE 200 PESSOAS TERÃO BARRAS ANTI-PÂNICO NO SENTIDO DA SAÍDA, INSTALADAS A 90CM DO PISO ACABADO.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

EDER RODRIGUES DE ALENCAR
CAU A85923-5

OBRA:
CENTRO EDUCACIONAL CRIXÁ
Av. CRIXÁ, LOTE 06, BAIRRO CRIXÁ, SÃO SEBASTIÃO, DF

ESCALA:

PROJETO EXECUTIVO		PLANTA BAIXA - GERAL - TÉRREO INFERIOR	
DATA:	REVISÃO:	ESCALA:	FOLHA:
DEZ	2019	R00	INDICADA

ARQ-101

arqbr
CLN 210 BLOCO D SALA 104 BRASÍLIA DF CEP 70.743-520
TELEFONE: 55 61 3201-5430 CONTATO@ARQBR.ARQ.BR

PLANTA BAIXA - GERAL - PAV. INFERIOR
ESCALA 1:125