TABELA DE AMBIENTES

Nº	AMBIENTE	ÁREA (m²)	TOTAL (m²)
Salas de aula			
1	SALA DE AULA	48,31	917,89
2	MATEMÁTICA	48,31	96,62
3	MÚSICA	48,31	96,62
4	ARTES	48,31	48,31
5	QUÍMICA	48,31	48,31
6	FÍSICA	48,31	48,31
7	BIOLOGIA	48,31	48,31
8	REFORÇO	23,44	46,88
9	REFORÇO	23,44	23,44
10	SALA DE LEITURA	106,83	106,83
11	WC FEM A	16,58	16,58
12	WC MASC A	16,58	16,58
13	POÇO A	2,70	2,70
14	WC FEM B	15,54	31,08
15	WC MASC B	15,54	31,08
16	RESERVA	14,73	14,73
17	WC PROF F	11,55	11,55
18	WC PROF M	12,10	12,10
19	POÇO	4,37	4,37
20	DEPÓSITO	4,37	4,37
21	DEP. PEDAGÓGICO	23,55	23,55
22	CASA DE BOMBAS	10,77	10,77
23	PATIO DESCOBERTO	749,79	749,79
24	PATIO COBERTO	110,35	110,35

PISO / **PAREDE**

CA	GRANITINA TERRACOTA LAVADA	A	CONCRETO APARENTE
CH	GRANITINA TERRACOTA COM ACETATO ANTIDERRAPANTE	AI	PINTURA CI TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, COR BRANCO NEVE
DF	GRANITINA TERRACOTA POLIDA	AJ	PINTURA CI TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, COR CINZA CLARO
DG	GRANITINA CINZA POLIDA	AK	PINTURA CI TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, COR CINZA ESCURO
IN	BLOQUETE DE CONCRETO NÃO PERMEÁVEL	AL	TIJOLO CERÂMICO APARENTE
EA	CONCREGRAMA	EB	CASQUINHA DE TIJOLO CERÂMICO
DR	CONCRETO APARENTE	AX	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PASTILHA NA SIOM
DF	CONCRETO PINTADO	EE	GRANITINA CINZA POLIDA

TETO

CD	CONCRETO APARENTE	FD	FORRO DE GESSO
EG	STEEL DECK APARENTE	GA	GRECHA DE CHAPA METÁLICA
		FC	TELHA TERMOACÚSTICA APARENTE
		FC	VIDRO LAMINADO COM PELÍCULA BRANCA

TABELA DE PORTAS

CÓD.	LAR (m)	FUNCIONAMENTO	LOCALIZAÇÃO	QT.
1- Portas metálicas de abrir de 1(uma)folha com batente estrutural, com esforços em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço aço de aço 1,5mm, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais com cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado incolor. Nível 1,80 m.
PM 01	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER + 2 FOLHAS FIXAS	AUDITÓRIO	1
2- Porta metálica tipo painel divisório, com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço aço de aço 1,5mm, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais com cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado incolor. Nível 1,80 m.
PM 02	1,50 x 2,50	2 FOLHAS CAMINHO	SALAS MULTIUSO	1
3- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais com cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar. Nível 1,80 m.
PM 03	0,90 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	SALAS DE AULA	17
PM 04	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	SALAS DE APOIO	4
PM 05	1,00 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR + 2 BANDEIRAS FIXAS	WC ACESSÍVEL	1
4- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais com cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar. Nível 1,80 m.
PM 06	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	GUARITA	2
PM 07	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	DIRETORIA	1
PM 08	0,90 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER	CASA DE BOMBAS SUPERIOR	1
PM 09	0,90 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER	COZINHA	4
PM 10	2,00 x 2,50	2 FOLHAS DE CORRER	ÁREAS DE SERVIÇO	2
5- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais com cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar. Nível 2,20 m. Obs: Portas com vidro temperado ou laminado incolor.
PM 11	0,80 x 2,20	1 FOLHA DE ABRIR + 1 BANDEIRA FIXA	ENFERMARIA
6- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais com cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar. Nível 2,20 m. Obs: Portas com vidro temperado ou laminado incolor.
PM 12	0,80 x 2,20	1 FOLHA DE ABRIR + 1 BANDEIRA FIXA METÁLICA	WC ACESSÍVEL	1
PM 13	0,80 x 2,20	1 FOLHA DE ABRIR + 1 BANDEIRA FIXA METÁLICA	WC PROF. E WC DEPÓSITO	2
PM 14	0,80 x 2,20	1 FOLHA DE ABRIR + 1 BANDEIRA FIXA METÁLICA	WC MASC/FEM ACESSÍVEL	2
PM 15	1,00 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR + 1 BANDEIRA FIXA METÁLICA	REFEITÓRIO	1
7- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais com cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar. Nível 2,20 m. Obs: Portas com vidro temperado ou laminado incolor.
PM 16	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER	ADM. E WC PROF./AUDIT.	10
PM 17	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER + 1 BANDEIRA FIXA DE CORR.	WC ALUNOS/PCD	2
8- Portas metálicas tipo veneziana em aço, com pelíneas fixas, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais com cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar. Nível 2,20 m.
PM 18	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER	DEPÓSITO DE LIXO	1
9- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais com cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado incolor. Nível 1,80 m.
PM 19	1,70 x 1,80	2 FOLHAS FIXAS + 2 FOLHAS DE ABRIR 120°	AUDITÓRIO	1
10- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais com cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado incolor. Nível 2,20 m.
PM 20	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	CASA DE BOMBAS INFERIOR	1

TABELA DE GRELHAS

CÓD.	LAR (m)	FUNCIONAMENTO	LOCALIZAÇÃO	QT.
1- Grades para portões e fechamentos com tela soldada galvanizada 2,5x2,5cm, com fio de 2,7mm, soldada num quadro de cantoneira de 1 1/2" x 1/8" e montantes de cantoneira de 1 1/2" x 1/8" a cada 2,00m, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Fumaça (ou cinza) (CITE cip. 170) ou similar.
GR 01	1,00 x 2,00	2 FOLHAS DE CORRER + 2 FOLHAS FIXAS	FACHADA SUL	1
GR 02	1,50 x 2,00	2 FOLHAS DE CORRER	FACHADA LESTE	1
GR 03	12,00 x 2,00	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXA	FACHADA LESTE	1
GR 04	4,00 x 2,00	2 FOLHAS DE CORRER	FACHADA LESTE	1
GR 05	4,00 x 2,00	2 FOLHAS DE CORRER	FACHADA OESTE	1
GR 06	14,47 x 2,00	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXA	ACESSO PRAÇA	1
GR 07	4,00 x 2,00	2 FOLHAS DE CORRER	ACESSO SERVIÇO/APOIO	1
GR 08	12,00 x 2,00	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXA	ACESSO PRINCIPAL	1
GR 09	5,00 x 2,00	2 FOLHAS DE CORRER	ACESSO VEÍCULOS	1
GR 10	12,00 x 2,00	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXA	LATERAL ESQUERDA	1
GR 11	5,00 x 2,00	2 FOLHAS FIXAS	LATERAL ESQUERDA	1
GR 12	27,60 x 2,00	5 FOLHAS FIXAS E 1 BANDEIRA FIXA	ENSAIO/ESPAÇO/ANDAIMO	1
GR 13	5,00 x 2,00	2 FOLHAS FIXAS	FACHADA NORTE	1
GR 14	15,84 x 2,00	4 FOLHAS FIXAS	FACHADA NORTE	1
GR 15	5,00 x 2,00	2 FOLHAS FIXAS	FACHADA NORTE	1
GR 16	5,00 x 2,00	4 FOLHAS FIXAS	FACHADA LESTE/OESTE	1
GR 17	5,24 x 2,00	4 FOLHAS FIXAS	FACHADA LESTE/OESTE	15
GR 18	5,24 x 2,00	4 FOLHAS FIXAS	FACHADA LESTE/OESTE	1
GR 19	5,24 x 2,00	4 FOLHAS FIXAS	FACHADA SUL	1
GR 20	5,23 x 2,00	1 FOLHA DE FIXA	FACHADA OESTE	3
GR 21	5,23 x 2,00	1 FOLHA DE FIXA	FACHADA OESTE	1
GR 22	5,23 x 2,00	2 FOLHAS FIXAS	VISTA P/ WC E REFEITÓRIO	1

TABELA DE CAIXILHOS

CÓD.	LAR (m)	FUNCIONAMENTO	LOCALIZAÇÃO	QT.
1- Caixilhos para janelas em alumínio anodizado natural com perfis em chapas de aço dobrados e revestimento externo em pintura fosca e tela soldada soldada sobre fundo anticorrosivo (c/ metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Fosco (CITE cip. 170) ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado incolor. Nível 1,80 m. Obs: Caixilhos com vidro temperado ou laminado incolor.
CX 01	1,50 x 1,80	2 FOLHAS MAXIM-AR + 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE APOIO	4
CX 02	1,80 x 1,80	4 FOLHAS MAXIM-AR + 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE REFORÇO	2
CX 03	1,80 x 1,80	4 FOLHAS MAXIM-AR + 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE AULA	17
CX 04	1,80 x 1,80	4 FOLHAS MAXIM-AR	SALAS MULTIUSO	2
CX 05	6,07 x 0,60	8 FOLHAS MAXIM-AR	WC PROFESSORES	2
CX 06	6,07 x 0,60	8 FOLHAS MAXIM-AR	DEPÓSITO PEDAGÓGICO	1
CX 07	4,34 x 0,60	6 FOLHAS MAXIM-AR	WC ALUNOS - TRÉREO M	1
CX 08	4,34 x 0,60	6 FOLHAS MAXIM-AR	WC ALUNOS - TRÉREO F	1
2- Caixilhos para janelas em alumínio anodizado natural com perfis em chapas de aço dobrados e revestimento externo em pintura fosca e tela soldada soldada sobre fundo anticorrosivo (c/ metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Fosco (CITE cip. 170) ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado incolor. Nível 1,80 m. Obs: Caixilhos com vidro temperado ou laminado incolor.
CX 09	1,50 x 1,80	2 FOLHAS MAXIM-AR + 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE APOIO	4
CX 10	15,74 x 1,80	12 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE REFORÇO	2
CX 11	15,74 x 1,80	12 FOLHAS DE CORRER	SALAS DE LEITURA	1
CX 12	15,74 x 1,80	12 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS + 2 BANDEIRA	SALAS DE LEITURA	1
CX 13	15,74 x 1,80	12 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS + 2 BANDEIRA	SALAS DE LEITURA	1
CX 14	4,34 x 0,60	6 FOLHAS MAXIM-AR	WC ALUNOS - TRÉREO C	1
CX 15	4,34 x 0,60	6 FOLHAS MAXIM-AR	WC ALUNOS - TRÉREO D	1
CX 16	4,34 x 0,60	6 FOLHAS MAXIM-AR	WC ALUNOS - TRÉREO E	1
CX 17	1,80 x 1,70	2 FOLHAS DE CORRER	DEPÓSITO PEDAGÓGICO	1
3- Esquadrias em alumínio anodizado natural com perfis em chapas de aço dobrados e revestimento completo com (c/ cip), com vidro liso e painéis em alumínio anodizado natural, ref. Alcoa ou similar, conforme dimensionamento dos vãos.
CX 18	0,23 x 0,81	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS ADMIN. E WCS	5
CX 19	0,23 x 0,81	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS	SALAS ADMIN. E WCS	1
CX 20	0,23 x 0,81	2 FOLHAS DE CORRER	SALAS ADMIN. E WCS	1
CX 21	3,70 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SECRETARIA E SALA PROF	1
CX 22	3,70 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SECRETARIA E SALA PROF	1
CX 23	6,23 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	CIRCULAÇÃO CIRETORIA	1
CX 24	6,23 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER	SALAS MULTIUSO	1
CX 25	15,74 x 1,80	12 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXA	SALA PROFESSORES	1
CX 26	15,74 x 1,80	12 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SALA PROFESSORES	1
CX 27	0,90 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE APOIO	4
CX 28	0,90 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	DIREÇÃO	1
CX 29	15,74 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	GUARITA	1
CX 30	15,74 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXA	GUARITA	1
CX 31	15,74 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXA	SUPRA	1
CX 32	5,00 x 1,80	1 FOLHA DE CORRER E 1 FOLHA FIXA	ACESSO REFEITÓRIO	1
CX 33	15,74 x 1,20	12 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	ACESSO REFEITÓRIO	1
CX 34	15,74 x 1,20	12 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	REFEITÓRIO	1
CX 35	15,74 x 1,20	12 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	COZINHA E SALA SERVIDORES	1
CX 36	15,74 x 1,20	12 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS	COZINHA E SALA SERVIDORES	1
CX 37	0,90 x 1,20	2 FOLHAS MAXIM-AR	DEPÓSITO DE GÊNEROS	1
CX 38	0,60 x 1,20	2 FOLHAS MAXIM-AR	PRÉ-LAVAGEM	1
CX 39	0,90 x 1,20	2 FOLHAS MAXIM-AR	DEPÓSITO DE GÁS	1
4- Esquadrias fixas em alumínio anodizado natural com perfis em chapas com tela soldada soldada sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor bronze, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar.
CX 40	1,00 x 1,00	1 FOLHA FIXA	ACESSO PRAÇA	1
5- Esquadrias com caixilhos fixos em aço para cobertura tipo shed com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor bronze, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar. Instalação em vidro temperado ou laminado incolor. Nível 1,80 m. Obs: Caixilhos com vidro temperado ou laminado incolor.
CX 41	2,00 x 1,00	2 FOLHAS TRIANGULAR	SHEDS GRÁFICO	12
CX 42	4,00 x 1,00	2 FOLHAS FIXAS	SHEDS GRÁFICO	12
CX 43	4,00 x 1,00	2 FOLHAS FIXAS	SHEDS GRÁFICO	12

TABELA DE CORDÕES E BRISES

CÓD.	LAR (m)	CARACTERÍSTICAS	LOCALIZAÇÃO	QT.
1- Cobogó de barro cerâmico marca de 9,5x9x19cm assentado deitado e assentado com cantoneiras de chapa de aço dobrado e revestimento em pintura fosca e tela soldada soldada sobre fundo anticorrosivo (c/ metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Vidzeli (CITE cip. 170) ou similar.
CB-01	0,95x0,95	COBOGÓ DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM PÉ EM DIAGONAL	FACHADA LESTE E LESTE	3
CB-02	0,95x0,95	COBOGÓ DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM PÉ EM DIAGONAL	FACHADA LESTE	1
CB-03	0,10x0,95	COBOGÓ DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM PÉ EM DIAGONAL	FACHADA LESTE	1
CB-04	0,95x0,95	COBOGÓ DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM PÉ EM DIAGONAL	FACHADA OESTE	1
CB-05	19,50x0,95	COBOGÓ DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM PÉ EM DIAGONAL	FACHADA NORTE	1
2- Brise de tijolo cerâmico maciço de 5,3x9x19cm assentado deitado e assentado c/ perfil de chapa de aço dobrado e revestimento em pintura fosca e tela soldada soldada sobre fundo anticorrosivo (c/ metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Vidzeli (CITE cip. 170) ou similar.
BR-01	0,95x3,05	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MAÇIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA LESTE	1
BR-02	0,95x3,05	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MAÇIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA OESTE	1
BR-03	0,95x3,05	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MAÇIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA LESTE	1
BR-04	0,95x3,05	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MAÇIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA NORTE	1
BR-05	4,50x3,05	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MAÇIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA NORTE	1
BR-06	0,95x3,05	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MAÇIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA NORTE	1
3- Brise de alumínio composto por painéis brisantes horizontais fixos com 5cm de altura por 10cm de profundidade, com espaçamentos de 11,5cm entre eixos, instalados em perfis de alumínio tipo "U" com 10cm de profundidade.
BR-07	11,70x2,30	BRISE HORIZONTAL FIXO DE ALUMÍNIO	SALA DE LEITURA	1
BR-08	2,70x2,30	BRISE HORIZONTAL FIXO DE ALUMÍNIO	SALA DE LEITURA	1

REV. 02/12/2019 EMISSÃO INICIAL

NOTAS:
1 NÃO MEDIR O DESENHO, SEMPRE CONSIDERAR AS COTAS.
2 COTAS EM METROS, SALVO EM TEXTO ONDE A INDICAÇÃO DEVERÁ SER CONFIRMADA NA OBRA.
3 EM CASO DE INCORRÊNCIA ENTRE DESENHOS, A ESCALA MAIS AMPLA É A QUE VIGORA.
4 TODOS OS DETALHES SUMENTE SERÃO MEDIDOS NO DESENHO, NÃO SERÃO ACEITAS MEDIDAS TIRADO
5 TODOS OS DETALHES SUMENTE SERÃO MEDIDOS NO DESENHO, NÃO SERÃO ACEITAS MEDIDAS TIRADO
6 OBSERVAR AS NORMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO (NBR 9574/86), ISOLAMENTO TÉRMICO (NBR 15220/05), SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (NBR 9077/01, 9078/01, 9077/93, 9078/93, 9574/86, 9575/86, 9578/86, 9579/86, 9580/86, 9581/86, 9582/86, 9583/86, 9584/86, 9585/86, 9586/86, 9587/86, 9588/86, 9589/86, 9590/86, 9591/86, 9592/86, 9593/86, 9594/86, 9595/86, 9596/86, 9597/86, 9598/86, 9599/86, 9600/86, 9601/86, 9602/86, 9603/86, 9604/86, 9605/86, 9606/86, 9607/86, 9608/86, 9609/86, 9610/86, 9611/86, 9612/86, 9613/86, 9614/86, 9615/86, 9616/86, 9617/86, 9618/86, 9619/86, 9620/86, 9621/86, 9622/86, 9623/86, 9624/86, 9625/86, 9626/86, 9627/86, 9628/86, 9629/86, 9630/86, 9631/86, 9632/86, 9633/86, 9634/86, 9635/86, 9636/86, 9637/86, 9638/86, 9639/86, 9640/86, 9641/86, 9642/86, 9643/86, 9644/86, 9645/86, 9646/86, 9647/86, 9648/86, 9649/86, 9650/86, 9651/86, 9652/86, 9653/86, 9654/86, 9655/86, 9656/86, 9657/86, 9658/86, 9659/86, 9660/86, 9661/86, 9662/86, 9663/86, 9664/86, 9665/86, 9666/86, 9667/86, 9668/86, 9669/86, 9670/86, 9671/86, 9672/86, 9673/86, 9674/86, 9675/86, 9676/86, 9677/86, 9678/86, 9679/86, 9680/86, 9681/86, 9682/86, 9683/86, 9684/86, 9685/86, 9686/86, 9687/86, 9688/86, 9689/86, 9690/86, 9691/86, 9692/86, 9693/86, 9694/86, 9695/86, 9696/86, 9697/86, 9698/86, 9699/86, 9700/86, 9701/86, 9702/86, 9703/86, 9704/86, 9705/86, 9706/86, 9707/86, 9708/86, 9709/86, 9710/86, 9711/86, 9712/86, 9713/86, 9714/86, 9715/86, 9716/86, 9717/86, 9718/86, 9719/86, 9720/86, 9721/86, 9722/86, 9723/86, 9724/86, 9725/86, 9726/86, 9727/86, 9728/86, 9729/86, 9730/86, 9731/86, 9732/86, 9733/86, 9734/86, 9735/86, 9736/86, 9737/86, 9738/86, 9739/86, 9740/86, 9741/86, 9742/86, 9743/86, 9744/86, 9745/86, 9746/86, 9747/86, 9748/86, 9749/86, 9750/86, 9751/86, 9752/86, 9753/86, 9754/86, 9755/86, 9756/86, 9757/86, 9758/86, 9759/86, 9760/86, 9761/86, 9762/86, 9763/86, 9764/86, 9765/86, 9766/86, 9767/86, 9768/86, 9769/86, 9770/86, 9771/86, 9772/86, 9773/86, 9774/86, 9775/86, 9776/86, 9777/86, 9778/86, 9779/86, 9780/86, 9781/86, 9782/86, 9783/86, 9784/86, 9785/86, 9786/86, 9787/86, 9788/86, 9789/86, 9790/86, 9791/86, 9792/86, 9793/86, 9794/86, 9795/86, 9796/86, 9797/86, 9798/86, 9799/86, 9800/86, 9801/86, 9802/86, 9803/86, 9804/86, 9805/86, 9806/86, 9807/86, 9808/86, 9809/86, 9810/86, 9811/86, 9812/86, 9813/86, 9814/86, 9815/86, 9816/86, 9817/86, 9818/86, 9819/86, 9820/86, 9821/86, 9822/86, 9823/86, 9824/86, 9825/86, 9826/86, 9827/86, 9828/86, 9829/86, 9830/86, 9831/86, 9832/86, 9833/86, 9834/86, 9835/86, 9836/86, 9837/86, 9838/86, 9839/86, 9840/86, 9841/86, 9842/86, 9843/86, 9844/86, 9845/86, 9846/86, 9847/86, 9848/86, 9849/86, 9850/86, 9851/86, 9852/86, 9853/86, 9854/86, 9855/86, 9856/86, 9857/86, 9858/86, 9859/86, 9860/86, 9861/86, 9862/86, 9863/86, 9864/86, 9865/86, 9866/86, 9867/86, 9868/86, 9869/86, 9870/86, 9871/86, 9872/86, 9873/86, 9874/86, 9875/86, 9876/86, 9877/86, 9878/86, 9879/86, 9880/86, 9881/86, 9882/86, 9883/86, 9884/86, 9885/86, 9886/86, 9887/86, 9888/86, 9889/86, 9890/86, 9891/86, 9892/86, 9893/86, 9894/86, 9895/86, 9896/86, 9897/86, 9898/86, 9899/86, 9900/86, 9901/86, 9902/86, 9903/86, 9904/86, 9905/86, 9906/86, 9907/86, 9908/86, 9909/86, 9910/86, 9911/86, 9912/86, 9913/86, 9914/86, 9915/86, 9916/86, 9917/86, 9918/86, 9919/86, 9920/86, 9921/86, 9922/86, 9923/86, 9924/86, 9925/86, 9926/86, 9927/86, 9928/86, 9929/86, 9930/86, 9931/86, 9932/86, 9933/86, 9934/86, 9935/86, 9936/86, 9937/86, 9938/86, 9939/86, 9940/86, 9941/86, 9942/86, 9943/86, 9944/86, 9945/86, 9946/86, 9947/86, 9948/86, 9949/86, 9950/86, 9951/86, 9952/86, 9953/86, 9954/86, 9955/86, 9956/86, 9957/86, 9958/86, 9959/86, 9960/86, 9961/86, 9962/86, 9963/86, 9964/86, 9965/86, 9966/86, 9967/86, 9968/86, 9969/86, 9970/86, 9971/86, 9972/86, 9973/86, 9974/86, 9975/86, 9976/86, 9977/86, 9978/86, 9979/86, 9980/86, 9981/86, 9982/86, 9983/86, 9984/86, 9985/86, 9986/86, 9987/86, 9988/86, 9989/86, 9990/86, 9991/86, 9992/86, 9993/86, 9994/86, 9995/86, 9996/86, 9997/86, 9998/86, 9999/86, 10000/86
7 OBSERVAR A NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15.575/13).
8 OBSERVAR A NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15.575/13).
9 TODOS OS PROJETOS SEGUEM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DE 1 DE JULHO DE 1998. TODAS AS ESQUADRIAS COM VIDROS VOLTADOS PARA O EXTERIOR EVOLVIDAS DE ACIMA DE ALTURA TERÃO VIDROS DE SEGURANÇA (LAMINADO OU ARAMADO).
10. OS GUARDA-CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADOS EM CHAPA DE AÇO, TORNANDO COMO REFERÊNCIA AS MEDIDAS
11. RESISTÊNCIA DO CONCRETO NO MÍNIMO 25MPA AOS 28 DIAS.
11. RESISTÊNCIA DO CONCRETO NO MÍNIMO 18MPA AOS 28 DIAS.
12. A CONTRATADA DEVERÁ ANTES DE INICIAR A OBRA SE CAPACITAR E CALCULAR DE SUA RESPONSABILIDADE, ADEQUANDO COM AS VIZINHAS, CONFORME CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO CP.
13. A CONTRATADA DEVERÁ ANTES DE INICIAR A OBRA SE CAPACITAR COM O PROPRIETÁRIO, DE COMPROMETE A EXECUTAR A INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL.
14 - OS LADOS DE ACESSO DA EDIFICAÇÃO, PARA PERMITIR ACESSIBILIDADE AS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO DEVERÃO SER DOTADOS DE RAMPAS COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33% E CORRIMÃO NORMAS ARREDONDADAS OU CHANFRADAS COM ALTURA MÍNIMA DE 1,0 m E A 0,75 m, NOS DE EMBUTIR EM PORTAS DE CORRER.
15 - TODAS AS ESCADAS SERÃO EXECUTADAS EM PISO ANTI-DERRAPANTE, DO ACABAMENTO LISO E RESISTÊNCIA A 2 HORAS DE FOGO, DEVERÃO SER DOTADAS DE CORRIMÃO DE AMBOS OS LADOS, NA ALTURA DE 0,92 m.
16 - A COTA DA TABÚTRICA DO LOTE NO PONTO MÉDIO É DE 980,168m e CORRESPONDE AO NÍVEL -1,19m DO PROJETO. O PISO ACIMA A COTA 970,36m COMO A COTA ZERO DO PROJETO.
17 - TODOS OS DEPÓSITOS DE GÁS DEVERÃO RESPEITAR OS SEGUINTES AFASTAMENTOS: 3m DE QUALQUER FONTE DE IGNIÇÃO; 1,5m DE ABERTURAS, RALOS, POÇOS, CANALETAS E OUTROS EM NÍVEL INFERIOR; 3m DE DEPÓSITO DE MATERIAL INFLAMÁVEL; 15m DE DEPÓSITO DE HIDROGÊNIO.
18 - TODAS AS PORTAS DE SAÍDA DAS SALAS COM MAIS DE 250 PESSOAS TERÃO BARRAS ANTI-PÂNICO NO SENTIDO DA SAÍDA, INSTALADAS A 90CM DO PISO ACABADO.

LOCALIZAÇÃO



RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

EDER RODRIGUES DE ALENCAR
CAU A85922-5

OBRA
CENTRO EDUCACIONAL CRIXÁ
Av. CRIXÁ, LOTE 06 -BAIRRO CRIXÁ- SÃO SEBASTIÃO, DF

ESTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO		PLANTA BAIXA - GERAL - TÉRREO SUPERIOR
DATA / REVISÃO	ESCALA	FOLHA
DEZ | 2019	R00	INDICADA

ARQ-103

arqbr
CLN 210 BLOCO D SALA 104 BRASÍLIA DF CEP 70.862-520
TELEFONE: 55 61 3201-0400 CONTATO@ARQBR.ARQ.BR

PLANTA BAIXA - GERAL - PAV. SUPERIOR
ESCALA 1:125