PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1:125

VIA MARGINAL DA DF-473

RUA 1

AVENIDA CRIXÁ

LESTE

OESTE

NORTE

ACESSO VEICULOS

ACESSO PRINCIPAL

ACESSO PEDESTRES EM EVENTOS

ACESSO PEDESTRES FAZ/ALTIVO

ÁREA DE DESEMBARQUE

LIMITE DO LOTE

AFASTAMENTOS OBRIGATÓRIOS

BICICLETARIO (30 vagas)

ESTACIONAMENTO (96 VAGAS INTERNAS, SOMADO/MADO DE USO DE ATÉ 50% DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS DO ENTORNO)

DEPOSITO LIXO

GUARITA

LAJE IMPERM.

LAJE STEEL DECK IMPERMEABILIZADA

GRAMADO

ARQUIBANCADA

COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA TIPO SANDUÍCHE

sheds com telha termoacústica tipo sanduíche, com 30mm de espessura e composta por telhas de aço galvanizado trapezoidal preenchidas com espuma rígida de poliuretano, e espaçadas de vidro liso

cobertura com telha termoacústica tipo sanduíche, com 30mm de espessura e composta por telhas de aço galvanizado trapezoidal preenchidas com espuma rígida de poliuretano

RESERVATÓRIOS SUPERIORES
área total = 7.00m² / altura = 4.81m
RT1=Inferiores = 6.00L
RT2=Inferiores = 12.00L
Reserva p/ consumo = 40% do volume = 12.000L

Acesso ao reserv. 40x40cm

Acesso casa de bombas 60x80cm

ver ampliação detalhe

Junta de dilatação

Pergolado metálico

Escada/rampa

Proj. lixeiras filtrantes para retardo de águas pluviais

Proj. reservatório de aproveitamento de águas pluviais 4 reservatórios de 11.000L. Capacidade total = 44.000L

Proj. lixeiras filtrantes para retardo de águas pluviais. Capacidade total = 150.000L

Proj. reservatório de aproveitamento de águas pluviais. Capacidade total = 110.000L

Postes balizadores

Previsão de anel somm luminoso

gradil metálico h=220cm

viga metálica (h=200cm sobre a laje)

muretta h=140cm

muretta h=90cm

rampa inclinada = 4.58%

rampa inclinada = 5.98%

PISO	PAREDE
01 - GRANITINA TERRACOTA LAVADA	A1 - CONCRETO APARENTE
02 - GRANITINA TERRACOTA COM ASTITHO IMPERMEABILIZANTE MITIDERRAPANTE	A2 - PINTURA CI TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, COR BRANCO NEVE
07 - GRANITINA TERRACOTA POLIDA	A3 - PINTURA CI TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, COR CINZA CLARO
08 - GRANITINA CINZA POLIDA	A4 - PINTURA CI TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, COR CINZA ESCURO
09 - BLOQUETE DE CONCRETO NÃO PERMEAVEL	A5 - TIJOLO CERÂMICO APARENTE
10 - CONCREGRAMA	A6 - ASSENTO DE TIJOLO CERÂMICO
11 - CONCRETO APARENTE	A7 - REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PASTILHA NA NOBE
12 - CONCRETO PINTADO	A8 - GRANITINA CINZA POLIDA
TETO	
C1 - CONCRETO APARENTE	C2 - FORRO DE GESSO
D3 - STEEL DECK APARENTE	G4 - GRELHA DE CHAPA METALICA
T1 - TELHA TERMOACUSTICA APARENTE	V1 - VIDRO LAMINADO COM PELICULA BRANCA

TABELA DE PORTAS

CÓD.	LAR (m)	FUNCIONAMENTO	LOCALIZAÇÃO	QT.
PM-01	1,80 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER + 2 FOLHAS FIXAS	AUDITÓRIO	1

1- Portas metálicas tipo painel divisória, com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza escuro, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvel (COT) ou similar. Instação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvel (COT) ou similar.

PM-02	1,80 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER + 2 FOLHAS FIXAS	AUDITÓRIO	1

2- Porta metálica tipo painel divisória, com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza escuro, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvel (COT) ou similar. Instação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm.

PM-03	0,90 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER	SALAS MULTIUSO	2

3- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza escuro, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvel (COT) ou similar. Instação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm.

PM-04	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	SALAS DE AULA	12
PM-05	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	SALAS DE APOIO	4
PM-06	1,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR + BANDEIRA FIXA	AR CONDICIONADO	1

4- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza escuro, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvel (COT) ou similar. Instação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm.

PM-07	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER	GUARITA	1
PM-08	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER	SALAS DE APOIO	4
PM-09	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER	COZINHA	1
PM-10	2,00 x 2,10	2 FOLHAS DE CORRER	ÁREAS DE SERVIÇO	2

5- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza escuro, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvel (COT) ou similar. Instação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm. Bandeira fixa em vidro temperado ou laminado 8mm.

PM-11	1,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR + BANDEIRA FIXA METÁLICA	AR ACESSÍVEL	3
PM-12	1,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR + BANDEIRA FIXA METÁLICA	AR CONDICIONADO	1
PM-13	1,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR + BANDEIRA FIXA METÁLICA	AR CONDICIONADO	1
PM-14	1,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR + BANDEIRA FIXA METÁLICA	REFEITÓRIO	1

6- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza escuro, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvel (COT) ou similar. Instação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm. Bandeira fixa em vidro temperado ou laminado 8mm.

PM-15	1,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR + BANDEIRA FIXA METÁLICA	ADM. E WC PROF./AUDIT.	10
PM-16	1,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR + BANDEIRA FIXA METÁLICA	WC ALUNOS/PCD	4

7- Portas metálicas tipo veneziana em aço, com pelheiras fixas, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza escuro, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar.

PM-17	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER	CENTRAL DE GÁS	1

8- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza escuro, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar.

PM-18	1,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR 180°	AUDITÓRIO	1

9- Portas metálicas com estrutura em perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar.

PM-19	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE ABRIR	CASA DE BOMBAS INTERIOR	1

TABELA DE GUARDA-CORPOS

CÓD.	LAR (m)	FUNCIONAMENTO	LOCALIZAÇÃO	QT.

1- Grades para portões e fechamentos com tela soldada galvanizada 2,5x2,5cm, com fio de 2,7mm, soldada num quadro de cantoneira de 1 1/2" e 1/8" de espessura, com altura de 1,20m, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza escuro, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Fumaça (COT) ou similar.

GR-01	1,20 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER E 1 FIXA	FACHADA SUL	1
GR-02	1,20 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER	FACHADA OESTE	1
GR-03	12,39 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER E 2 FIXA	FACHADA LESTE	1
GR-04	6,40 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER	FACHADA NORTE	1
GR-05	6,40 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER	FACHADA NORTE	1
GR-06	14,47 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER E 1 FIXA	ACESSO PRAÇA	1
GR-07	6,40 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER	ACESSO PEDESTRE/PCD	1
GR-08	12,84 x 2,00	1 FOLHA DE ABRIR 180°	ACESSO PRINCIPAL	1
GR-09	5,50 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER	ACESSO VEÍCULOS	1
GR-10	12,39 x 2,00	1 FOLHA DE CORRER E 1 FIXA	ACESSO VEÍCULOS	1
GR-11	1,20 x 2,00	1 FOLHA FIXA	LATERAL ESQUER.	1
GR-12	27,66 x 2,00	5 FOLHAS FIXAS C/ BANDEIRA FIXA	GRADIS/DIVISÓRIO/AMENTO	1
GR-13	6,40 x 2,00	1 FOLHA FIXA	FACHADA NORTE	1
GR-14	12,84 x 2,00	2 FOLHAS FIXAS	FACHADA NORTE	1
GR-15	6,40 x 2,00	1 FOLHA FIXA	FACHADA NORTE	1
GR-16	6,21 x 2,00	1 FOLHA FIXA	FACHADA LESTE/OESTE	1
GR-17	6,24 x 2,01	4 FOLHAS FIXAS	FACHADA LESTE/OESTE	15
GR-18	6,24 x 2,01	4 FOLHAS FIXAS	FACHADA LESTE/OESTE	15
GR-19	6,21 x 2,00	1 FOLHA FIXA	FACHADA OESTE	1
GR-20	6,21 x 2,00	1 FOLHA FIXA	FACHADA OESTE	1
GR-21	6,24 x 2,01	4 FOLHAS FIXAS	FACHADA LESTE/OESTE	15
GR-22	6,24 x 2,01	4 FOLHAS FIXAS	WEST E WC/ REFEITÓRIO	1

TABELA DE CAIXILHOS

CÓD.	LAR (m)	FUNCIONAMENTO	LOCALIZAÇÃO	QT.

1- Caixilhos em alumínio anodizado natural, com perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvel (COT) ou similar. Instação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Fumaça (COT) ou similar.

CX-01	1,80 x 2,20	2 FOLHAS MAXIMUM E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE AULA	12
CX-02	1,80 x 2,20	4 FOLHAS MAXIMUM E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE REFORÇO	2
CX-03	1,80 x 2,20	4 FOLHAS MAXIMUM E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE REFORÇO	2
CX-04	1,80 x 2,20	4 FOLHAS MAXIMUM E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE LEITURA	2
CX-05	6,37 x 2,60	8 FOLHAS MAXIMUM AR	WC PROFESSORES	2
CX-06	2,40 x 2,60	2 FOLHAS MAXIMUM AR	DEPÓSITO PEDAGÓGICO	2
CX-07	4,34 x 2,60	4 FOLHAS MAXIMUM AR	WC ALUNOS - TRÉO/CX 4	1
CX-08	4,34 x 2,60	4 FOLHAS MAXIMUM AR	WC ALUNOS - TRÉO/CX 5	1

2- Caixilhos em alumínio anodizado natural, com perfis em chapas de aço dobradas e revestimento externo em aço de aço 1,5mm com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Fumaça (COT) ou similar. Instação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvel (COT) ou similar.

CX-09	1,80 x 1,20	2 FOLHAS MAXIMUM	SALAS DE APOIO	4
CX-10	12,74 x 2,60	12 FOLHAS DE CORRER	SALA DE REFORÇO	1
CX-11	13,73 x 2,60	12 FOLHAS DE CORRER	SALA DE LEITURA	1
CX-12	13,73 x 2,60	12 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS C/ BANDEIRA	SALA DE LEITURA	1
CX-13	4,34 x 2,60	4 FOLHAS MAXIMUM AR	WC ALUNOS - TRÉO/CX 4	1
CX-14	4,34 x 2,60	4 FOLHAS MAXIMUM AR	WC ALUNOS - TRÉO/CX 5	1
CX-15	1,80 x 1,20	2 FOLHAS MAXIMUM	SALAS DE APOIO	4
CX-16	1,80 x 1,20	2 FOLHAS DE CORRER	DEPÓSITO PEDAGÓGICO	2

3- Caixilhos em alumínio anodizado natural, com perfis em chapas de aço dobradas e revestimento completo com 2 dão, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor cinza, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Fumaça (COT) ou similar. Instação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvel (COT) ou similar. Instação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm.

CX-17	1,80 x 1,20	2 FOLHAS MAXIMUM	SALAS DE APOIO	4
CX-18	12,74 x 2,60	12 FOLHAS DE CORRER	SALAS ADMIN. E WCS	1
CX-19	13,73 x 2,60	12 FOLHAS DE CORRER	SALAS ADMIN. E WCS	1
CX-20	13,73 x 2,60	12 FOLHAS DE CORRER	SALAS ADMIN. E WCS	1
CX-21	3,73 x 2,60	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SECRETARIA E SALA PROF.	1
CX-22	3,73 x 2,60	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SECRETARIA E SALA PROF.	1
CX-23	8,03 x 2,60	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	CIRCULAÇÃO/DIRETORIA	1
CX-24	8,03 x 2,60	2 FOLHAS DE CORRER	SALAS MULTIUSO	1
CX-25	3,73 x 2,60	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXA	SALA PROFESSORES	1
CX-26	3,73 x 2,60	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SALA PROFESSORES	1
CX-27	1,80 x 2,20	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	SALAS DE APOIO	4
CX-28	3,73 x 2,60	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	GRÊMIO	1
CX-29	3,73 x 2,60	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	GRÊMIO	1
CX-30	3,73 x 2,60	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	GUARITA	1
CX-31	3,73 x 2,60	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXA	GUARITA	1
CX-32	3,80 x 3,60	1 FOLHA DE CORRER E 1 FOLHA FIXA	ACESSO REFEITÓRIO	1
CX-33	3,80 x 3,60	1 FOLHA DE CORRER E 1 FOLHA FIXA	ACESSO REFEITÓRIO	1
CX-34	14,73 x 2,60	12 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	REFEITÓRIO	1
CX-35	6,17 x 2,60	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	COZINHA E SALA SERVIDORES	1
CX-36	6,17 x 2,60	2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS	COZINHA E SALA SERVIDORES	1
CX-37	1,80 x 1,20	2 FOLHAS MAXIMUM	DEPÓSITO DE GÊNEROS	2
CX-38	1,80 x 1,20	2 FOLHAS MAXIMUM	PRÉ-LAVAGEM	2
CX-39	1,80 x 1,20	2 FOLHAS MAXIMUM	DEPÓSITO	2

4- Esquadrias tipo venezianas em aço, com pelheiras fixas, com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar.

CX-40	0,80 x 2,10	1 FOLHA DE CORRER	GUARITA	1

5- Esquadrias com caixilho fixo em aço para colocação tipo shed com acabamento em pintura com tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo com acabamento fosco para metais cor branca, ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Branco Neve ou similar. Instação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvel (COT) ou similar.

CX-41	2,00 x 0,60	1 FOLHA BASCULANTE	SHEDS GRÊMIO	22
CX-42	4,00 x 0,60	2 FOLHAS FIXAS	SHEDS GRÊMIO	22
CX-43	4,00 x 0,60	2 FOLHAS FIXAS	SHEDS GRÊMIO	22

TABELA DE COBOGÓS E BRISES

CÓD.	LAR (m)	CARACTERÍSTICAS	LOCALIZAÇÃO	QT.

1- Cobogó de blocos cerâmicos marcação de 3,5x9x19cm assentados com cerâmicas de chapa de aço dobrado e revestimento em pintura fosco e tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvel (COT) ou similar.

CB-01	3,50x3,00	COBOGÓ DE TIJOLO BRUCO ASSENTADO EM PÉ EM DIAGONAL	FACHADA LESTE	1
CB-02	3,50x3,00	COBOGÓ DE TIJOLO BRUCO ASSENTADO EM PÉ EM DIAGONAL	FACHADA LESTE	1
CB-03	3,50x3,00	COBOGÓ DE TIJOLO BRUCO ASSENTADO EM PÉ EM DIAGONAL	FACHADA LESTE	1
CB-04	3,50x3,00	COBOGÓ DE TIJOLO BRUCO ASSENTADO EM PÉ EM DIAGONAL	FACHADA LESTE	1
CB-05	19,50x2,08	COBOGÓ DE TIJOLO BRUCO ASSENTADO DEITADO	FACHADA NORTE	1

2- Brise de tijolo cerâmico maciço de 5,3x9x19cm assentado deitado e estruturado c/ perfil de chapa de aço dobrado e revestimento em pintura fosca e tinta esmalte sintética sobre fundo anticorrosivo ref. Suvinil Esmalte Cor e Proteção cor Nuvel (COT) ou similar. Instação em vidro temperado ou laminado incolor 8mm.

BR-01	0,50x3,00	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA OESTE	1
BR-02	0,97x3,00	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA OESTE	1
BR-03	0,50x3,00	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA OESTE	1
BR-04	2,90x3,00	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA NORTE	1
BR-05	4,50x3,00	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA NORTE	1
BR-06	5,75x3,00	BRISE VERTICAL FIXO DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM COLUNAS	FACHADA NORTE	1

3- Brise de alumínio composto por painéis treliçados horizontais fixos com 6cm de altura por 10cm de profundidade, com espaçamentos de 11,5cm entre eixos, instalados em perfis de alumínio, ref. Hunter Douglas ou similar.

BR-07	11,70x2,30	BRISE HORIZONTAL FIXO DE ALUMÍNIO	SALA DE LEITURA	1
BR-08	2,75x2,30	BRISE HORIZONTAL FIXO DE ALUMÍNIO	SALA DE LEITURA	1

REV. 02/12/2019 EMISSÃO INICIAL

NOTAS:
1 NÃO MEDIR O DESENHO, SEMPRE CONSIDERAR AS COTAS.
2 COTAS EM METROS, SALVO EM TEXTO. TODA COTA OMITIDA A ESCALA DEVERÁ SER CONFIRMADA NA OBRA.
3 EM CASO DE INCORRÊNCIA ENTRE DESENHOS, A ESCALA MAIS AMPLA É A QUE VIGORA.
4 TODOS OS DETALHES CONSTRUTIVOS SÃO ESQUEMÁTICOS E DEVERÃO SER DESENVOLVIDOS.
5 TODOS OS DETALHES CONSTRUTIVOS SERÃO MODIFICADOS PELA CONSTRUTORA MEDIANTE EXECUÇÃO DE PROTÓTIPO E APROVAÇÃO PRÉVIA DO ARQUITETO RESPONSÁVEL E DO CLIENTE.
6 OBSERVAR AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2015, NBR 13.994, 16537/16).
7 OBSERVAR AS NORMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO VIGENTES (NBR 9575/10 e 9574/08, 9574/16, E OUTRAS).
8 OBSERVAR A NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15.575/13).
9 OBSERVAR AS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (LEI Nº 6.514, DE 1.996, DE 1.08.45) DE 1.996. TODAS AS ESQUADRIAS COM VIDROS VOLTADOS PARA O EXTERIOR SUJEITAM-SE SEUS VIDROS AO FATOR TÉRMICO VIDROS DE SEGURANÇA LAMINADO OU ARAMADOS.
10. OS GUARDA-CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADOS EM CHAPA DE AÇO, TORNANDO COMO REFERÊNCIA AS MEDIDAS MÍNIMAS ESTABELECIDAS PELA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15.575/13).
11 RESISTÊNCIA DO CONCRETO: 30MPA AOS 28 DIAS.
12 A CONTRATADA DEVERÁ ELABORAR PROJETO EXECUTIVO DA OBRA DE COMPROMETE A CALCULISTA E CALCULAR DE SUA RESPONSABILIDADE, ADEQUANDO COM AS VIGENTES, CONFORME CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DF.
13 A CONTRATADA DEVERÁ ELABORAR PROJETO EXECUTIVO DA OBRA DE COMPROMETE COM OS PROPRIETÁRIOS, DE COMPROMETE A EXECUTAR A INSTALAÇÃO DE PROJETOS DE ACORDO DIRETRIZES.
14 - OS VÃOS DE ACESSO DA EDIFICAÇÃO, PARA PERMITIR ACESSIBILIDADE AS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, NÃO SENDO PERMITIDO DEGRAUS ISOLADOS OU CHANFRADOS COM ALTURA MÁXIMA DE 1,8 cm E TRILHOS DE BUEIRO EM PORTAS DE CORRER.
15 - TODAS AS ESCADAS SERÃO EXECUTADAS EM PISO ANTI-DERRAPANTE, O ACABAMENTO LISO É RESISTÊNCIA A 2 HORAS DE EXPOSIÇÃO AO FOGO, DEVERÃO SER EXECUTADAS EM CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO.
16 - A COTA ALTIMÉTRICA DO LOTE NO PONTO MÉDIO É DE 980,168m e CORRESPONDERÁ AO NÍVEL 0,10m DO PROJETO. PIS ADOTADA A COTA 979,98m COMO A COTA ZERO DO PROJETO.
17 - TODOS OS AMBIENTES DEVERÃO SER PROTEGIDOS CONTRA ATAQUES PERVERSOS ASSENTAMENTOS: 5m DE QUALQUER FONTE DE IGNIÇÃO: 1,5m DE AMBIENTE/ANIMAL RAIZES, POÇOS, CANALETAS E OUTROS EM NÍVEL INFERIOR, 5m DE DEPÓSITO DE MATERIAL INFLAMÁVEL, 10m DE DEPÓSITO DE HORIZONTAL.
18 - TODAS AS ESCADAS SERÃO EXECUTADAS EM CONCRETO ARMADO,QUE TERÃO RESISTÊNCIA DE 4 HORAS AO FOGO.
19 - TODAS AS PORTAS DE SAÍDA COM MAIS DE 200 PESSOAS TERÃO BARRAS ANTI-PÂNICO NO SENTIDO DA SAÍDA, INSTALADAS A 90CM DO PISO ACABADO.



RESPONSAVEL TÉCNICO PELO PROJETO

EDER RODRIGUES DE ALENCAR
CAU A85923-5

OBRA
CENTRO EDUCACIONAL CRIXÁ
Av. CRIXA, LOTE 06 -BAIRRO CRIXA- SÃO SEBASTIÃO - DF

ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

OBJETO
PLANTA BAIXA - GERAL - COBERTURA

DATA | REVISÃO
DEZ | 2019 | R00

ESCALA
INDICADA

FOLHA
ARQ-104

arqbr
CLN 210 BLOCO D SALA 104 BRASÍLIA DF CEP 70.862-520
TELEFONE: 55 61 3451-0400 CONTATO@ARQBR.ARQ.BR